






K 5 Power Control

Для уборки с максимальным контролем: аппарат высокого давления K 5 Power Control с мобильным помощником в приложении, пистолетом G 145 Q Power Control, струйной трубкой Vario Power и системой Plug 'n' Clean.



1 Мобильное приложение Home & Garden

- Приложение Kärcher Home & Garden позволит Вам стать экспертом в области уборки.
- Воспользуйтесь обширным опытом Kärcher для достижения превосходных результатов чистки.

2 Пистолет Power Control и струйные трубки с разъемами Quick Connect

- Оптимальная настройка для очистки любых поверхностей. 3 ступени давления и режим нанесения чистящего средства.
- Полный контроль: осуществляемые настройки отображаются индикатором.

3 Система подачи чистящего средства Plug 'n' Clean

- Инновационный разъем для присоединения емкостей с чистящими средствами Kärcher.
- Система для быстрого и легкого нанесения чистящих средств при помощи аппарата высокого давления.

4 Телескопическая ручка из высококачественного алюминия

- Возможность адаптации к росту пользователя.
- Телескопическая трубка выдвигается на необходимую высоту.



K 5 Power Control

- Пистолет Power Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

Технические характеристики

№ для заказа	1.324-550.0	
Штрих-код (EAN)	4054278618265	
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50
Давление	бар / МПа	20 – макс. 145 / 2 – макс. 14,5
Производительность	л/ч	макс. 500
Температура воды на входе	°С	макс. 40
Потребляемая мощность	кВт	2,1
Масса (без принадлежностей)	кг	12,95
Размеры (Д × Ш × В)	мм	402 × 306 × 588

Комплектация

Компонент	Модель / Описание	Сумка для принадлежностей	Входит в комплект поставки
Пистолет	G 160 Q Power Control	■	■
Струйная трубка Vario Power	■		■
Грязевая фреза	■		■
Шланг высокого давления	м 10		■
Разъем Quick Connect на корпусе аппарата	■		■
Система подачи чистящего средства	Система Plug 'n' Clean		■
Режим всасывания воды из открытых источников	■		■
Встроенный фильтр для воды	■		■
Адаптер для садового шланга A3/4"	■		■
Телескопическая ручка	■		■
Двигатель водяного охлаждения	■		■

■ Входит в комплект поставки

K 5 Power Control 1.324-550.0

KÄRCHER


		№ для заказа				Цена	Описание	
Струйные трубки								
Струйная трубка Vario Power VP 145 для K 4 - K 5	1	2.642-725.0					Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов K 4 - K 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	<input checked="" type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 145 для K 4 - K 5	2	2.642-728.0					Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 - K 5. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	<input checked="" type="checkbox"/>
Телескопическая струйная трубка TLA 4	3	2.644-190.0					Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Комплект для мойки фасадов и стекол	4	2.644-249.0					Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	<input type="checkbox"/>
Защитный брызговик	5	2.642-706.0					Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	6	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	<input type="checkbox"/>
1-ступенчатая удлинительная трубка	7	2.643-240.0					Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 180 S	8	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	9	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Приспособления для очистки поверхностей								
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus	10	2.644-074.0					С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	11	2.644-084.0						<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30	12	2.644-123.0					Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30 Plus	13	2.644-212.0					Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

K 5 Power Control 1.324-550.0

KÄRCHER


		№ для заказа					Цена	Описание	
Моечные щетки и губки									
Мощная щетка WB 150	14	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	15	2.644-060.0						Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0							<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	17	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	18	2.643-234.0						Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Моющая щетка *Basic Line	19	2.642-783.0						Not for AKRU	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	20	2.644-061.0						Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка	21	6.903-276.0						Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Пистолеты									
Пистолет G 145 Q	22	2.643-634.0						Пистолет со светодиодным дисплеем, отображающим включенные ступени давления или режим подачи чистящего средства, и разъемом Quick Connect. Для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect	23	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года									
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	24	2.643-037.0						Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect									
Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect	25	2.641-710.0						Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов K 3 – K 7, оснащенных разъемами Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect	26	2.641-709.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 2 - K 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

K 5 Power Control 1.324-550.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Для промывки труб									
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20	27	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 15	28	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 7,5	29	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка									
Насадка для пенной чистки FJ 6	30	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	31	2.643-150.0						Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
Прочее									
Всасывающий шланг SH 5	32	2.643-100.0						Экологичный 5-метровый всасывающий шланг для отбора воды из альтернативных источников (бочек с дождевой водой и т. п.).	<input type="checkbox"/>
Комплект для гидроабразивной чистки	33	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	34	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект колец круглого сечения	35	2.640-729.0						Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	36	2.642-794.0						Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 3	37	2.643-101.0						Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

K 5 Power Control 1.324-550.0

KÄRCHER



									№ для заказа	Цена	Описание	
Тележки для шлангов												
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0									Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой. С широким набором принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	2	2.645-167.0									Смонтированная тележка для шланга с регулируемой по высоте ручкой для перемещения, угловым соединительным штуцером и ручкой свободного хода. Складывается для хранения с экономией места.	<input type="checkbox"/>
Шланги												
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	3	2.645-156.0									Комплект со шлангом для водоснабжения аппарата высокого давления и полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (3/4"), штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	4	2.645-258.0									Комплект для водоснабжения аппарата высокого давления или полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (1/2"), коннекторы с функцией Aqua Stop и без нее, а также универсальный соединительный элемент для кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	5	2.645-138.0									Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	6	2.645-142.0									Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20м	7	2.645-318.0										<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25м	8	2.645-322.0										<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20м	9	2.645-324.0										<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива												
Универсальный коннектор Plus	10	2.645-193.0									Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	11	2.645-194.0									Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.