

Altimax | DO-1

Серия сушильных шкафов
с принудительной конвекцией




4

Модели
в серии

Настраиваемый таймер
для простого контроля
времени сушки

Сушильная камера
из нержавеющей стали
для долговечности
и защиты от коррозии



Регулируемая
скорость вращения
вентилятора

Дверца
со смотровым
стеклом

PID-контроллер
температуры



Технические характеристики

Модель	Altimax DO-1-30	Altimax DO-1-65	Altimax DO-1-85	Altimax DO-1-125
Объем камеры, л	30	65	85	125
Нагрев, °C	От комнатной температуры +10° до 300			
Неравномерность температуры по объему камеры, °C	±1,0			
Мощность нагрева, Вт	800	1600	2000	2300
Вентиляция	Принудительная конвекция			
Контроллер	Цифровой PID с LCD дисплеем			
Таймер, мин	От 0 до 9999			
Материал камеры	Нержавеющая сталь			
Материал корпуса	Сталь, покрытая порошковой краской			
Стандартное/максимальное количество устанавливаемых полок, шт	2/5			
Максимальная нагрузка на полку, кг	15			
Размеры камеры (ШхГхВ), мм	310×310×310	400×360×450	450×420×450	500×450×550
Масса нетто, кг	39	44	50	56
Габаритный размер, (ШхГхВ), мм	460×510×695	550×550×840	590×610×830	636×680×915
Параметры сети питания	Переменный ток 220-240В, 50 Гц			

Комплектация

Сушильный шкаф	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Полка	2 шт.

Сертификаты



Руководство
по эксплуатации



Декларация
о соответствии

Информация для заказа

Артикул	Наименование
DO050209	Altimax DO-1-30 Шкаф сушильный с принудительной конвекцией (30л, 300°C, 0-9999 мин, нерж. сталь)
DO050211	Altimax DO-1-65 Шкаф сушильный с принудительной конвекцией (65л, 300°C, 0-9999 мин, нерж. сталь)
DO050212	Altimax DO-1-85 Шкаф сушильный с принудительной конвекцией (85л, 300°C, 0-9999 мин, нерж. сталь)
DO050213	Altimax DO-1-125 Шкаф сушильный с принудительной конвекцией (125л, 300°C, 0-9999 мин, нерж. сталь)