

## Миксеры (перемешиватели)

**MXE 1300+WR2 140** Номер для заказа 388.068



### Технические характеристики

Частота вращения на холостом ходу	150-530 /мин
Потребляемая мощность	1260 Вт
Отдаваемая мощность	690 Вт
Крепление инструмента	M 14
Ø зажимной горловины	43 мм
Макс. Ø насадки-миксера	160 мм
Размеры (Д x Ш x В)	330 x 235 x 315 мм
Вес	5,4 кг

### Стандартная комплектация

1 спиральная насадка WR2 140x600 M14
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22

### Односкоростной миксер мощностью 1260 Вт с регулировкой частоты вращения

- Прочный односкоростной редуктор: с высокими мощностными характеристиками и оптимальным передаточным отношением - для создания высокого крутящего момента.
- Эргономическая ручка на приводе: низкий вес, рука расслаблена, тело в прямом положении - все это делает работу комфортной и менее утомительной. Поверхность с противоскользящим покрытием.
- Полноволновая электроника FR: с плавным пуском, контролем температуры, защитой от перегрузки и с бесступенчатой регулировкой частоты вращения посредством переключателя ускорения - для контролируемого разгона миксера до оптимальной скорости перемешивания. С большим тяговым усилием во всех скоростных диапазонах.
- Необходимая конечная частота вращения может быть выставлена на защитном колпаке с помощью колесика потенциометра и принята в качестве рабочей для режима перемешивания.
- Четыре противоударных уголка с резиновыми амортизаторами проложенными металлическими пластинами обеспечивают устойчивое положение при транспортировке, а также защиту от толчков и ударов на месте выполнения работ.
- Защитный колпак над корпусом мотора направляет поток охлаждающего воздуха и препятствует попаданию в мотор дождевой воды.
- Гибкий резиновый наконечник на выключателе защищает его от загрязнения. Это позволяет исключить возможность сбоя в результате залипания выключателя.