




Насос для дома и сада BP 7 Home & Garden eco!ogic обеспечивает бесперебойное орошение сада и постоянное давление воды, необходимое для водоснабжения дома, отличаясь при этом нулевым энергопотреблением в режиме ожидания. Он работает только тогда, когда это необходимо, и автоматически отключается, когда необходимость в подаче воды отсутствует. Модель позволяет одновременно присоединить два шланга – например, один для ручного полива, а другой – для орошения газона дождевателем. BP 7 Home & Garden eco!ogic оснащен входным фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода» и не требует технического обслуживания. Ножной переключатель и звукопоглощающие резиновые ножки дают дополнительный комфорт. При возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее причина – со стороны всасывания или с напорной стороны. Многоступенчатый насос значительно тише инжекторных и позволяет экономить до 30% энергии при равной производительности. Высококачественные материалы обеспечивают долгий срок службы. При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.




**BP 7 Home & Garden ecoLogic**
**Технические характеристики**

<b>№ для заказа</b>	1.645-356.0	
<b>Штрих-код (EAN)</b>	4039784697775	
<b>Макс. мощность двигателя</b>	Вт	1200
<b>Макс. производительность</b>	л/ч	< 6000
<b>Макс. высота подачи / давление</b>	м / бар	60 / 6
<b>Высота всасывания</b>	м	8
<b>Температура подачи, макс.</b>	°C	35
<b>Вес без аксессуаров</b>	кг	13,4
<b>Габариты (длина x ширина x высота)</b>	мм	230 x 540 x 373
<b>Соединительная резьба</b>	G1	

**Комплектация**

Оптимизир. соединительный патрубк	■
Система защиты от недостатка воды	■
Большая заливная горловина	■
Адаптер для кранов G1	■
Удобный ножной выключатель	■
Функция старт/стоп	■
Входной фильтр и обратный клапан	■
Эргономичная ручка для переноски	■
Легко хранить кабель	■
Индикатор неисправностей	■
■ <b>Входит в комплект поставки.</b>	

# Аксессуары для BP 7 Home & Garden

## eco!ogic

### 1.645-356.0

**KÄRCHER**


								Цена	Описание	
<b>Соединители</b>										
Адаптер для насосов, G1	1	6.997-473.0							Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	<input checked="" type="checkbox"/>
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	2	6.997-474.0								<input checked="" type="checkbox"/>
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	3	6.997-359.0							Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный комплект	4	6.997-358.0							Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	5	6.997-340.0							Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг</b>										
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	6	6.997-347.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	7	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 3,5м G1	8	6.997-348.0							Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	9	6.997-350.0							Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	10	6.997-349.0							Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	11	6.997-360.0							Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр</b>										
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	12	6.997-345.0							Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	13	6.997-342.0								<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	14	6.997-341.0							В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	15	6.997-344.0							Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для BP 7 Home & Garden eco!ogic 1.645-356.0

**KÄRCHER**



16

		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Другое</b>									
Компенсационный шланг	16	6.997-417.0						Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.