



Дренажный насос SP 7 Dirt – самый мощный насос линейки производительностью 15 500 л/ч – позволяет откачивать воду из прудов, затопленных подвалов, строительных котлованов объемом до 100 м<sup>3</sup>. Аппарат предназначен для работы с грязной водой с частицами примесей до 30 мм. При попадании более крупных частиц интегрированный фильтр предварительной очистки защитит насос от поломки. Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы аппарата. Поплавковый выключатель с возможностью регулировки коммутационного уровня помогает настроить автоматический режим откачки воды. Система Quick Connect позволяет быстро подсоединить шланги 1», 1 1/4» и 1 1/2». При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.




**SP 7 Dirt \*EU Погружной насос**
**Технические характеристики**

<b>Номер для заказа</b>	1.645-504.0	
<b>Штрих-код (EAN)</b>	4054278060439	
<b>Макс. мощность двигателя</b>	Вт	750
<b>Макс. производительность</b>	л/ч	< 15000
<b>Макс. высота подачи / давление</b>	м / бар	8 / 0,8
<b>Макс. глубина погружения</b>	м	7
<b>Макс. размер твердых частиц</b>	мм	30
<b>Остаточный уровень воды</b>	мм	35
<b>Температура подачи, макс.</b>	°C	35
<b>Вес без аксессуаров</b>	кг	6,5

**Комплектация**

<b>Удобная ручка для переноски</b>	■
<b>Система Quick Connect для быстрого подключения</b>	■
<b>Переключение между ручным/автоматическим режимом</b>	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
<b>Настройка высоты - для комфортного использования</b>	■
<b>Интегрированный фильтр из нержавеющей стали</b>	■
<b>Керамическое уплотнительное кольцо</b>	■
■ Входит в комплект поставки.	

# Аксессуары для SP 7 Dirt \*EU Погружной насос 1.645-504.0

**KÄRCHER**



1



2

								Цена	Описание	
<b>Всасывающий шланг</b>										
Всасывающий шланг 1", 25 метров	1	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>										
Комплект плоского шланга	2	2.997-100.0							Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.