




Погружной насос SCP 9000 предназначен для перекачивания чистой или слабозагрязненной воды с частицами примесей размером до 5 мм. Насос оснащен поплавковым выключателем для работы в автоматическом режиме и способен откачивать воду до уровня 1 мм. Аппарат оптимален для осушения бассейнов и устранения затоплений в помещениях (например, в домашней прачечной). В модели предусмотрена кнопка для удаления воздуха из системы.




SCP 9000
Технические характеристики

№ для заказа	1.645-167.0	
Штрих-код (EAN)	4039784223646	
Макс. мощность двигателя	Вт	350
Макс. производительность	л/ч	< 9000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	7 / 0,7
Макс. глубина погружения	м	8
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Макс. размер твердых частиц	мм	5
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	4,4

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Оптимизир. соединительный патрубков	■
Запуск насоса при низком уровне воды	■
Перекл. с норм. режима на откачку со дна	■
Деаэрация нажатием кнопки	■
Простая регулировка коммут. уровня	да
Соединительный элемент для шланга	3/4", 1"
Поплавковый выключатель	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для SCP 9000 1.645-167.0

KÄRCHER



								Цена	Описание	
Всасывающий шланг										
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Фильтр										
Входной малый фильтр для погружных насосов	3	6.997-351.0							Съемный входной фильтр из нержавеющей стали предотвращает засорение лопастного колеса погружного насоса и увеличивает его эксплуатационную надежность. Подходит к насосам SCP 9000, SCP 12000, SCP 16000, SDP 9500, SDP 14000 и SDP 18000.	<input type="checkbox"/>
Соединители										
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	4	6.997-359.0							Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Другое										
Плоский шланг со шланговым зажимом	5	6.997-419.0							Эластичный ПВХ-шланг.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.