



BP 4 Home & Garden

Долговечный и мощный насос для дома и сада BP 4 Home & Garden - идеальное решение для орошения в саду или для домашнего водоснабжения.



1 Простой в использовании дома и в саду.

- Надежное снабжение для дома и постоянное давление для полива.

2 Безопасный и прочный

- С фильтром предварительной очистки, обратным клапаном и защитой сухого хода в стандартной комплектации.

3 Автоматическое включение/отключение

- Насосы запускаются и останавливаются автоматически по мере необходимости.

4 Оптимальное всасывание

- Качественный насос легко всасывает воду с глубины 8 м, например из цистерны.



BP 4 Home & Garden

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-363.0	
Штрих-код (EAN)	4054278315959	
Макс. мощность двигателя	Вт	950
Макс. производительность	л/ч	< 3800
Макс. высота подачи / давление	м / бар	45 / 4,5
Температура подачи, макс.	°С	38
Вес без аксессуаров	кг	10,69
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	230 x 540 x 373
Соединительная резьба	G1	
Соединительный шнур H07RN-F	м	1,85
Напряжение	В	230-240
Частота	Гц	50

Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубок	■	Поворотные резиновые "ножки"	■
Система защиты от недостатка воды	■		
Большая заливная горловина	■		
Адаптер для кранов G1	■		
Удобный ножной выключатель	■		
Функция старт/стоп	■		
Входной фильтр и обратный клапан	■		
Эргономичная ручка для переноски	■		
Легко хранить кабель	■		
Индикатор неисправностей	■		
2-канальный адаптер для оптимальной прокладки шлангов	■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для BP 4 Home & Garden 1.645-363.0

KÄRCHER


								Номер для заказа	Цена	Описание	
Соединители											
Адаптер для насосов, G1	1	6.997-473.0								Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	■
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	2	6.997-474.0									■
Соединительный комплект	3	6.997-358.0								Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0								Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
Соединительный элемент для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	5	2.997-113.0								Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4» и 1»	□
Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм)	6	2.997-115.0								Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".	□
Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1 1/4" (32 мм)	7	2.997-116.0								Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1 1/4".	□
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	8	2.997-120.0								Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	□
Всасывающий шланг											
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	9	2.997-110.0								Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	□
Всасывающая гарнитура, 7 м	10	2.997-111.0								Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	□
Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм)	11	2.997-112.0								Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.	□
Фильтр											
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	12	6.997-345.0								Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	13	6.997-342.0									□
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	14	6.997-341.0								В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BP 4 Home & Garden 1.645-363.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание		
Входной фильтр для насосов, большой	15	2.997-210.0						Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>	
Входной фильтр для насосов, малый	16	2.997-211.0						Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>	
Другое										
Комплект для присоединения к домовым трубопроводам G 3/4	17	2.997-125.0						Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2".	<input type="checkbox"/>	

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.