



HD 9/50-4 Cage

Это изделие использует давление до 500 бар для удаления даже наиболее стойкой грязи. Прочная рамная конструкция обеспечивает всестороннюю защиту и позволяет производить безопасную погрузку краном. С тележкой для облегченной транспортировки.



1 Высоко производительная кривошипно-шатунная помпа

- Прочная и надежная, высокопроизводительная кривошипно-шатунная помпа обеспечивает оптимальное давление

2 Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

- Аксессуары и принадлежности хранятся в защищенном отсеке. Все всегда под рукой.



HD 9/50-4 Cage

Технические характеристики

Номер для заказа	1.367-156.0	
Штрих-код (EAN)	4039784731011	
Рабочее давление	бар / МПа	150–500 / 15–50
Производительность	л/ч	500–900
Макс. температура воды на входе	°С	max. 60
Привод	Электродвигатель 400 В / 50 Гц	
Мощность двигателя	кВт	15
Масса	кг	190
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	930 × 800 × 920

Комплектация

Электрический стартер	–	
Шланг высокого давления	м	10 / Повышенной надежности
Струйная трубка из нержавеющей стали	мм	700
Веерная насадка	■	
Предохранительный клапан	■	
Счетчик часов эксплуатации	■	

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для HD 9/50-4 Cage 1.367-156.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Длина	Цена	Описание	
Шланги высокого давления					
Шланг высокого давления 650 бар	1	6.391-848.0		650 бар, М 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг высокого давления	2	6.391-856.0			<input type="checkbox"/>
	3	6.391-857.0			<input type="checkbox"/>
	4	6.391-020.0			<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN 10/62Мра/10м	5	6.391-846.0		650 бар, М 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления 650 бар, М 22*1,5	6	6.391-847.0			<input type="checkbox"/>
Смазка для резьбовых соединений из нержавеющей стали	7	6.391-019.0			<input type="checkbox"/>
8	6.280-180.0				<input type="checkbox"/>
Удлинитель					
R□□□□ □□□□□□□□- □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □	9	4.775-824.0			<input checked="" type="checkbox"/>
Strahlrohe					
Струйная трубка	10	4.760-679.0		С держателем сопла.	<input checked="" type="checkbox"/>
Струйная трубка, промышленная, черная, 1050 мм	11	4.760-653.0			<input type="checkbox"/>
Струйная трубка	12	4.760-675.0			<input type="checkbox"/>
	13	4.760-677.0			<input type="checkbox"/>
Мощные насадки					
Веерное сопло	14	5.765-164.0		15°, 500 бар, 900 л/ч (для аппаратов с электродвигателем).	<input checked="" type="checkbox"/>
Мощное сопло 0030	15	5.765-159.0		500 бар, 900 л/ч (для аппаратов с электродвигателем).	<input type="checkbox"/>
Дополнительные наборы					
МК устройства контроля водоснабжения	16	2.641-922.0		Для аппаратов с электродвигателем.	<input type="checkbox"/>
МК поворотных роликов	17	2.851-028.0			<input type="checkbox"/>
Einstrahlige Rotordüsen					
Мощное роторное сопло F3	18	6.415-915.0		500 бар, 1,05 мм, 900 л/ч, М 20 x 1, из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Набор форсунок Power Rotary Jet F8 50 MP	19	6.025-437.0			<input type="checkbox"/>
Инструмент для замены седла ротора	20	6.025-233.0		Для F3, F4, F1, F25.	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigung					
Ножной клапан для системы прочистки труб (500 Бар)	21	6.470-223.0		Ножной клапан для удобного и безопасного использования аксессуаров для прочистки труб (500 Бар)	<input type="checkbox"/>
Сопло для прочистки труб Standard (500 Бар; 900 л/ч)	22	5.763-093.0		Сопло для прочистки труб Standard (500 Бар; 900 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	<input type="checkbox"/>
Сопло для прочистки труб Quattro (500 Бар; 900 л/ч)	23	5.763-094.0		Сопло для прочистки труб Quattro (500 Бар; 900 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	<input type="checkbox"/>
Сопло для прочистки труб Rotor (500 Бар; 900 л/ч)	24	5.763-095.0		Сопло для прочистки труб Rotor (500 Бар; 900 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 10 м.	25	6.392-401.0		Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 10 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 20 м.	26	6.392-402.0		Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 20 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для HD 9/50-4 Cage 1.367-156.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Длина				Цена	Описание	
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 30 м.	27	6.392-403.0						Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 30 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger									
FRI 50 Me 500 Бар	28	2.643-577.0						Приспособление для эффективной очистки поверхностей рассчитанное на давление до 500 бар и температуру воды до 100 °С. Имеет 4 надежных поворотных роликовых колеса. Комплект сопел, в зависимости от аппарата, заказывается отдельно.	<input type="checkbox"/>
Комплект сопел 015 для FRI 50 Me	29	6.415-044.0						Комплект сопел рассчитанный для FRI 50 Me. Размер сопла: 015	<input type="checkbox"/>
Абразивно-струйное приспособление									
Адаптер к устройству для гидроабразивной обработки	30	5.401-325.0						Необходимый адаптер к устройству для гидроабразивной обработки (M 20 x 1 (внутренняя резьба) – 9/16 UNF (наружная резьба)).	<input type="checkbox"/>
Сопло реактивного двигателя	31	6.025-346.0							<input type="checkbox"/>
Сопла F98 к устройству для гидроабразивной обработки	32	6.025-434.0						0,6 мм (комплект 3 шт.).	<input type="checkbox"/>
	33	6.025-256.0						0,6 мм.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка	34	6.025-258.0						Для подачи абразивного материала.	<input type="checkbox"/>
Шланг для абразивного материала	35	6.025-308.0						Шланг для абразивного материала	<input type="checkbox"/>
Инструмент для монтажа комплекта сопел	36	6.025-257.0						Для сопел F98.	<input type="checkbox"/>
Абразивный материал	37	6.025-309.0						25 кг, 0,5-1,0 мм.	<input type="checkbox"/>
	38	6.025-310.0						25 кг, 0,7 - 1,4 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для HD 9/50-4 Cage 1.367-156.0



1

		Номер для заказа				Цена	Описание	
Муфта	1	4.403-002.0					Для соединения и удлинения шлангов высокого давления, 2 x M 22 x 1,5, латунная, с резиновым защитным элементом.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.