



Мойка высокого давления "Керхер" К 2 Basic оснащается пистолетом, 3-метровым шлангом высокого давления и грязевой фрезой для интенсивной очистки. Модель имеет встроенный водяной фильтр, который защищает насос от частиц, содержащихся в подаваемой на вход аппарата воде. Аппарат К 2 Basic рассчитан на периодическое применение, например, для поддерживающей чистки велосипедов, садовой мебели и инвентаря.





### K 2 Basic

#### Технические характеристики

Номер для заказа	1.673-155.0	
Штрих-код (EAN)	4039784731219	
Давление	бар / МПа	110 / 11
Производительность	л/ч	360
Макс. температура воды на входе	°С	max. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,4
Вес без аксессуаров	кг	4,0
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	175,9 x 279,8 x 443
Производительность по площади	м²/ч	20

#### Комплектация

Пистолет	стандартная система Quick Connect	
Струйная трубка Vario Power	-	
Грязевая фреза	■	
Шланг высокого давления	м	3
Система Quick Connect	■	
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■	
Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма VPS	-	

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для K 2 Basic 1.673-155.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Универсальный коннектор с аквастопом	1	2.645-192.0						Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектору	2	2.645-191.0						Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>									
Комплект для подключения KÄRCHER	3	2.645-156.0						Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	4	2.645-258.0						Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2	5	2.645-138.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, рабочее давление до 24бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
<b>Тележки для шлангов</b>									
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	6	2.645-167.0						Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0						Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

# Аксессуары для K 2 Basic 1.673-155.0

**KÄRCHER**



							Номер для заказа				Цена	Описание	
<b>Очистка поверхностей</b>													
							1	2.643-252.0				С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости!	<input type="checkbox"/>
							2	2.643-338.0				Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	<input type="checkbox"/>
							3	2.643-335.0				Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
<b>Готовые комплекты принадлежностей</b>													
							4	2.643-551.0				Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
<b>Моечные щетки и губки</b>													
							5	6.903-276.0				Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.	<input type="checkbox"/>
<b>Струйные трубки</b>													
							6	2.642-347.0				Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
							7	2.643-253.0				Короткая струйная трубка для моек серии K 2-K 4 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
<b>Принадлежности для специальных областей применения</b>													
							8	2.643-147.0				Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
							9	2.643-145.0				Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
							10	2.642-240.0				Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справиться с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
							11	2.638-792.0				Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
							12	2.641-847.0				Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0,6л.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

# Аксессуары для K 2 Basic 1.673-155.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)	13	2.642-830.0						Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)	14	2.642-831.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	15	2.642-897.0						Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	16	2.643-142.0						Пенное сопло 0,3 л для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т. д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	17	2.643-150.0							<input type="checkbox"/>
<b>Прочее</b>									
Пистолет 16 МПа/60°C в упаковке	18	2.641-959.0						Высококачественный пистолет обеспечивающими комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления прикрепляется к пистолету зажимом (без системы Quick Connect).	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	19	2.640-732.0						Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.	<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	20	2.642-794.0						Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.