



Аппарат высокого давления K 5 Car подходит для эффективной очистки легковых автомобилей, велосипедов, фасадов домов, площадки вокруг дома. Модель оснащена шлангом высокого давления длиной 8 м, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой, системой быстрого подключения шланга высокого давления Quick Connect и встроенной системой всасывания чистящего средства. В комплект поставки также входит набор для ухода за автомобилем: насадка для пенной чистки, средство для мойки автомобилей, вращающаяся моющая щетка и салфетка для сушки. Модель предусматривает возможность забора воды из бочки или цистерны.





K 5 Car

Технические характеристики

Номер для заказа	1.180-642.0	
Штрих-код (EAN)	4039784994942	
Давление	бар / МПа	20–145 / 2–14,5
Производительность	л/ч	500
Макс. температура воды на входе	°С	bis zu 40
Потребляемая мощность	кВт	2,1
Вес без аксессуаров	кг	13,8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	344 x 396 x 875

Комплектация

Вращающаяся моющая щетка	■
Пенная насадка	0,3 l
Чистящие средства	Средство для пенной очистки 3 в 1, 1 литр
Пистолет	стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления	м 8
Система Quick Connect	■
Система подачи чистящего средства	Система для чистящих средств Plug 'n' Clean
Электродвигатель с водяным охлаждением	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для K 5 Car 1.180-642.0

KÄRCHER



								Номер для заказа	Цена	Описание	
Струйные трубки											
Струйная трубка Vario-Power, K5-K7	1	4.760-545.0								Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	■
Грязевая фреза, K5-K7	2	4.763-228.0								С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	■
Защитный брызговик	3	2.642-706.0								Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев различных поверхностей.	□
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0								Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	□
Удлинительная трубка 1 ступень	5	2.643-240.0								Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Гибкая грязевая фреза	6	2.639-001.0								Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест.	□
3-ступенчатая удлинительная трубка	7	2.639-722.0								Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.	□
Брызговик для грязевой фрезы	8	2.640-916.0								Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	□
Комплект удлинительных элементов "Vario"	9	2.641-501.0								Исключительно гибкий в применении комплект удлинительных элементов для очистки труднодоступных объектов. Допускает варьирование длины, угла и вида сопла.	□
Двухструйная трубка Twin Jet	10	2.641-607.0								Две вращающиеся струи этой трубки перекрывают на 40 % большую площадь, чем обычная грязевая фреза. Благодаря этому обеспечивается оптимальная очистка поверхностей больших размеров - садовых дорожек, въездов во дворы, фасадов, гаражных ворот и т. д.	□
Грязевая фреза DB 160 Dirt Blaster	11	2.643-243.0								Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 5 - K 7, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферные загрязнения и очищает поверхности от мха.	□
Струйная трубка с 3-позиционным соплом	12	4.760-269.0								Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.	□
Гибкая струйная трубка	13	4.760-272.0								Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.	□
4-позиционное сопло 030	14	4.760-480.0								Одна струйная трубка объединяет четыре функции, позволяющие решать любые задачи чистки. Простой поворот трубки позволяет включать точечную или веерную струи высокого давления, струю низкого давления для нанесения чистящего средства или функцию грязевой фрезы.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Car 1.180-642.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Цена	Описание	
Телескопическая трубка	15 2.642-347.0		Телескопическая трубка (1,2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 160 S	16 2.643-254.0		Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка MP 145 Multi Power Jet	17 2.643-239.0		Для моек серии K 3 - K 5. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	<input type="checkbox"/>
Прочее				
Запасной пистолет для бытовых аппаратов	18 2.641-610.0		Запасной пистолет для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K5-K7 начиная с 2008 г. выпуска, у которых шланг высокого давления вставляется в быстросъемный разъем пистолета.	<input checked="" type="checkbox"/>
Водяной фильтр	19 4.730-059.0		Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	20 2.640-729.0		Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	21 2.640-732.0		Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстросъемного соединения.	<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	22 2.642-794.0		Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	<input type="checkbox"/>
Очистка поверхностей				
Щетка PS 40	23 2.643-245.0		Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 100 T-Racer	24 2.640-637.0			<input type="checkbox"/>
Запасные сопла для T-Racer	25 2.640-727.0		Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5 (T 200, T 250, T 300, T 400)	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 200 T-Racer	26 2.641-361.0		Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и стен из камня и древесины. 2 вращающихся веерных сопла обеспечивают легкую и быструю уборку. Усовершенствованная ручка облегчает очистку вертикальных поверхностей, например, гаражных ворот. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T-400 T-Racer	27 2.641-647.0		Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. Повышение эффективности очистки обеспечивается простым переключением с обычных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высоты для изменения интенсивности очистки.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	28 2.643-251.0		Насадка для очистки плоских поверхностей позволяет совершать уборку без грязных брызг. Можно использовать для уборки угловых поверхностей.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Car 1.180-642.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	29	2.643-214.0						Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей, и возможность регулировки давления.	<input type="checkbox"/>
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	30	2.643-252.0						С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости!	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к аксессуарам Kärcher	31	2.643-338.0						Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к насадке T-Racer	32	2.643-335.0						Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей									
Комплект для мойки окон и стекол зимних садов	33	2.640-771.0						Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.	<input type="checkbox"/>
Комплект для мойки автомобиля	34	2.643-551.0						Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	35	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
WB 100 Wash Brush	36	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	37	2.643-233.0						Мягкая щетки для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	38	2.643-234.0						Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360 и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	39	6.903-276.0						Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Запасной шланг высокого давления, 9 м, К3-К7	40	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2009г. Выпуска, у которых шланг присоединяется к стандартному разъему пистолета и аппарата. 9м, 160 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Car 1.180-642.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска								
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	41	2.641-710.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7)	42	2.641-709.0						<input type="checkbox"/>
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к5-к7)	43	2.641-708.0						<input type="checkbox"/>
Принадлежности для специальных областей применения								
Комплект для промывки труб	44	2.637-729.0					Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб, 15	45	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	46	2.640-733.0					Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Организатор Kärcher	47	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Комплект для откачки воды	48	2.637-214.0					Для быстрого откачивания больших объемов воды. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 5 eco	49	2.643-100.0					Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 6	50	2.643-147.0					Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л	51	2.643-145.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	52	2.642-240.0					Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Car 1.180-642.0



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Комплект для струйной абразивной очистки	53	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л	54	2.641-847.0					Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0,6л.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)	55	2.642-830.0					Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка, земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)	56	2.642-831.0						<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	57	2.642-897.0					Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
	58	2.643-101.0						<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	59	2.643-142.0					Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	60	2.643-150.0					Пенное сопло 0,3 л для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т. д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 Car 1.180-642.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива								
Универсальный коннектор с аквастопом	1	2.645-192.0					Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектору	2	2.645-191.0					Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Шланги								
Комплект для подключения KÄRCHER	3	2.645-156.0					Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	4	2.645-258.0					Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2	5	2.645-138.0					Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, рабочее давление до 24бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Тележки для шлангов								
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	6	2.645-167.0					Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0					Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.