




УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Насосные станции **AUPS** с вихревым насосом

Мощность **0,37...1,1 кВт** Подача **до 33...78 л/мин**

Напор **до 30...48 м** Высота всасывания **до 5 м**



Технические характеристики на обороте

Вихревое латунное колесо



Обратный клапан с сетчатым фильтром



Встроенная термозащита



Технические характеристики

Параметры	Модель AUPS			
	126	550	750	1100
Артикул	22287	64929	21525	79983
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230 ± 10 %; 50			
Мощность, кВт	0,37	0,55	0,75	1,1
Рабочий ток, А	2	4	4,5	6
Производительность макс., л/мин	33	50	55	78
Напор макс., м	30	38	42	48
Емкость гидроаккумулятора, л	2			
Давление включения, P _{мин} , бар	1,5	2,2	2,1	2,1
Давление выключения, P _{макс} , бар	2,2	3	3,5	3,5
Диаметр входного и выходного отверстий, дюйм	1"×1"	1"×1"	1"×1"	1½"×1½"
Температура перекачиваемой жидкости, °С	+1...+35			
Температура окружающей среды, °С	+1...+40			
Макс. содержание механических примесей, г/м ³	не более 40			
Макс. размер механических примесей, мм	не более 0,2			
Класс изоляции	В			
Степень защиты	IPX4			

