

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Песочные фильтры для всех типов бассейнов

Давление воды **до 2,3 бар** Фракция песка **0,5...1,0 мм**

Температура воды **до +43 °C** Подключение **DN50 / DN63**

Многофункциональный
клапан



Прочный
корпус из
стекловолокна

Устойчивая
опора

Размеры для подключения на обороте

6-позиционный
клапан



Боковое
подключение




Верхнее
подключение




Размеры для верхнего и бокового подключения

Серия TF



Модель	Артикул	Размеры, мм					Присоединение, мм
		A	B	C	E	F	
TF-400	64119	680	539	475	400	430	DN50 (1,5")
TF-450	35617	740	599	535	450	430	DN50 (1,5")
TF-525	62373	865	724	660	525	430	DN50 (1,5")
TF-650	17793	950	809	745	650	570	DN50 (1,5")
TF-700	95075	970	829	765	700	570	DN50 (1,5")
TF-750	11468	1080	903	829	750	720	DN63 (2")
TF-800	63419	1130	953	879	800	720	DN63 (2")
TF-900	63555	1215	1038	964	900	720	DN63 (2")

Серия SF



Модель	Артикул	Размеры, мм							Присоединение, мм	
		H1	H2	H3	H4	H5	W	D		E
SF-525	51541	610	720	410	475	150	885	525	430	DN50 (1,5")
SF-600	77071	620	730	430	495	150	960	600	570	DN50 (1,5")
SF-650	47174	695	805	450	515	150	1010	650	570	DN50 (1,5")
SF-700	14005	715	825	470	535	150	1060	700	570	DN50 (1,5")
SF-750	92118	765	875	540	615	200	1140	750	720	DN63 (2")
SF-800	54836	815	925	550	625	200	1190	800	720	DN63 (2")
SF-900	77880	900	1010	620	695	200	1290	900	720	DN63 (2")