

#### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие термометров требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Сервисный центр:

Московская область, Люберецкий район,  
г.Котельники, Новорязанское ш., д. 6 В  
тел.: +7 (495) 543-96-15; +7 (495) 543-96-18

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

-----

Производитель:

«Taizhou Shennen Electric CO LTD »  
Dayangcheng Industrial Estate Daxi Town Wenling  
City Zhejiang Province, China



## ПАСПОРТ

Термометр биметаллический  
Т 63/50

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Биметаллические термометры серии ТТ001 предназначены для измерения температуры теплоносителя в трубопроводах систем отопления, ГВС и т. д.

Гильза термометра выполнена из коррозионно-стойкого материала и пригодна для использования с гликолесодержащими жидкостями концентрацией до 40%

## 2. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ

По температуре	Шаг измерения
0-120 °С	2 °С

## 3. ИСПОЛНЕНИЕ

Биметаллический термометр представляет собой пластину из двух спрессованных друг с другом различных металлов, с различными коэффициентами линейного расширения, помещенную в герметичный корпус. При изменении температуры эта пластина деформируется, причем эта деформация прямопропорциональна изменению температуры. Один конец пластины закреплён, а другой конец поворачивает вал указательной стрелки. Корпус термометра выполнен из высококачественного листового никелированного железа. Диаметр циферблата от 63 мм.

Циферблат белого цвета с нанесенной черной шкалой, диапазон измерений температуры составляет от 0 до 120<sup>0</sup>С.

Ввинчиваемая гильза присоединяется аксиально

Резьбовое подсоединение 1/2"

Погрешность измерения прибора составляет ± 2%.

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- Термометр биметаллический серии ТТ 001 (1 шт.),
- Гильза погружная (1 шт.)



## 5. УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА:

При хранении и транспортировке следует оберегать термометр от условий избыточной влажности и температуры окружающей среды. Необходимо аккуратно распаковывать и монтировать термометр во избежание механических повреждений отдельных элементов. Механическое повреждение термометра при распаковке и монтаже делает гарантию изготовителя недействительной.