

Технические данные
NOC 80/12 DM S3
Тип: Насос с мокрым ротором




Разработал: Kakaev Pavel

Дата: 01.11.2025

Проект:

Назначение:



Данные продукта

Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. напор	12.99 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	2 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	110 °C
Габаритная длина	360 мм

Данные мотора

Принцип действия	Асинхронный (АС)
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Потребляемая мощность	1.3 кВт
Номинальный ток	3 А
Степень защиты	IP 44
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	55 dB(A)
Защита электродвигателя от перегрева	Биметалл

Материалы

Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Корпус электродвигателя	Алюминий
Рабочее колесо	Композитный материал
Подшипник	Карбид кремния
Вал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Подсоединение к трубопроводу

DNs	DN80 PN6/10
DNd	DN80 PN6/10

Дополнительная информация

Вес	27.5 кг
Артикул	2469773



Технические данные
NOC 80/12 DM S3
Тип: Насос с мокрым ротором



Разработал: Какаев Павел

Дата: 01.11.2025


Проект:

Назначение:

Информация о серии

Стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением. Насос предназначен для установки в системах отопления и вентиляции. Обладает пониженным уровнем шума благодаря обновленному дизайну и конфигурации гидравлической части, ротора и рабочего колеса.

Габаритные размеры



H: 347
H1: 257
B: 219
B1: 119
L: 360
D1: 80
D3: 160
D4: 200
D6: 19
D7: 100
D8: M10 * 16
DN: 80

Схема подключения

